

Variadores de Velocidad en Baja Tensión

Perfecto para espacios pequeños. Debido a su funcionamiento sencillo y tamaño compacto, es perfecto para espacios reducidos, permitiendo la integración de múltiples unidades en el mismo cubículo.

Mantiene las características avanzadas de la familia reduciendo hasta 2.5 veces el tamaño. Cuando el ahorro de espacio es fundamental, el variador con una densidad de potencia de hasta 2200 kW es la solución adecuada para usted. Tienen una capacidad de reducción de la Distorsión Armónica Total (THDI) a menos del 5% según los estándares IEEE519 y están equipadas con protección automática para una mayor seguridad.

Rango de tensión: Desde 200 V hasta 690 V

Potencia: Desde 0.4 kW hasta 2200 kW

Motor: Alimentación de motores trifásicos con una fuente de alimentación monofásica.

Frecuencia de suministro: 47 a 62 Hz

Temperatura

Temperatura: Desde -20 °C hasta 50 °C

Grado de protección: Desde IP00 hasta IP54

Comunicaciones: MODBUS RTU



Outotex Energy

Somos una empresa especializada en el suministro, diseño, fabricación, pruebas y comercialización de soluciones eléctricas, automatización y de comunicaciones para subestaciones eléctricas en el sector de energía, minería e industria.

Jr. Santa Elena Norte 155, Int. B402,
Lima Polo & Hunt Club, Surco

ventas@outotex.com / +51 977 435 852

www.outotex.com